

סיקנול M

<p>- סיקנול M הנו תחליף סיד (פלסטיסיזר) על בסיס כולא אוויר.</p> <p>- החומר הנו מוסף מיוחד של חברת סיקה שוויצריה, המקנה עמידות גבוהה לטיח או לתערובת בטון במקרים כגון: עבודות טיח, עבודות ריצוף, בניה בבלוקים, תיקונים וכדומה.</p>	<p>תאור המוצר</p>
<p>- סיקנול M משמש כמוסף לטיח או לתערובות צמנטיות.</p> <p>- החומר ניתן לשימוש בביצוע טיח אוטם מסוג סיקה 1 ומאפשר ביצוע טיח אוטם בקלות, באיכות גבוהה ובעלות נמוכה.</p> <p>- משפר זרימת הטיח בשימוש במכונות התזה.</p>	<p>שימושים</p>
<p>- סיקנול M מקנה עמידות גבוהה מאד בעבודות טיח וריצוף ומבטל את הצורך בשימוש בסיד. לכן, ניתן במקרים רבים לבצע טיח צמנטי באיכות גבוהה יותר וללא שימוש בסיד.</p> <p>- בנוסף החומר משפר את תכונות הטיח בכך שהוא אינו משנה זמן או תכונות התקשות, משפר עמידות ומאפשר עבודה קלה יותר תוך שימוש בפחות חומר, מעלה את חוזק התערובת וכושר ההדבקה ובעלות נמוכה.</p>	<p>יתרונות</p>
<p>5, 18, 200ק"ג.</p>	<p>אריזה</p>
<p>- סיקנול יש לערבב עם המים לפני ההוספה לתערובת היבשה.</p> <p>- מינון החומר 0.1%-0.2% ממשקל המלט או 100-200 גרם לכל שק מלט.</p> <p>- במקרה של ערבוב ידני ידרש מינון גבוהה יותר לפי הצורך.</p>	<p>המלצות ליישום</p>
<p>- החומר אינו רעיל ואנו מזיק.</p> <p>- במקרה של רגישות בעור או חדירה לעיניים יש לשטוף מייד במים זורמים או לפנות לעזרה רפואית.</p> <p>- זמן מדף 18 חודשים באריזה סגורה ואחסון עד – 25 מעלות צלסיוס.</p> <p>- דף זה הנו לצורך אינפורמציה בלבד ואין לראות בו מפרט ביצוע. לכל אלמנט יש לקבל הוראות יישום מתאימות מהיועצים של החברה.</p>	<p>הגבלות והוראות בטיחות</p>

הערה :

המידע בכלל וההמלצות בפרט בנוגע ליישום ושימוש במוצרי Sika או גילאר ניתנים בתום לב על סמך הידע והניסיון הקיימים אצל Sika וגילאר לגבי המוצרים בתנאי אחסון, טיפול ויישום נאותים ובתנאים רגילים. ההבדלים בין חומרים, תשתיות ותנאי אתר שונים אינם מאפשרים להסיק ממידע זה, מהמלצות כתובות כל שהן, או מכל ייעוץ אחר שיוצע, מצג כלשהו בקשר לאפשרויות מסחור או התאמה למטרה מסויימת, או ליצור אחריות משפטית כל שהיא. הוראות השימוש כפופות לתנאי המכירה והאספקה העדכניים שלנו. על המשתמש לפנות לפרסום העדכני ביותר של דף הנתונים הטכניים של המוצר. ניתן לקבל עותקים מדף הנתונים על פי דרישה.



Gilar Ltd

Hamatechet St., Kadima 60920, P.O Box 5042
Tel 09-8994000 Fax 09-8994003



גילאר בע"מ

רחוב המתכת, א.ת קדימה, 60920 ת.ד 5042
טל" 09-8994000 פקס: 09-8994003