



סרדור

שכבת אחזקה ופוליש לציפויי רצפה ע"ב אפוקסי

תיאור המוצר	שכבת אחזקה שקופה, בעלת מראה מבריק - משי להגנה על רצפות וציפויי רצפה.
שימושים	<ul style="list-style-type: none"> להגנה על מגוון רחב של ציפויי רצפה. ליצירת פילם קשיח עמיד בשחיקה ומונע שריטות. למניעת הצטברות אבק. למראה אחיד ואסתטי של הציפוי. לכיסוי על פגמים במראה הרצפה כתוצאה מתקלות ביישום.
תכונות / יתרונות	סרדור הינו חומר על בסיס פולימרים, ידידותי לסביבה המשמש ליצירת שכבה מבריקה - משי, בעלת חוזק הדבקות ושחיקה גבוהים. השכבה עמידה מאוד ומאמצת עמידות דומה לציפוי / אריח שמתקן תחתיה. היא שקופה לחלוטין ואינה משנה את גוון/מראה הציפוי ואף משפרת מראה פגמים וציפויים ישנים.
נתונים טכניים	<ul style="list-style-type: none"> המוצר מיוצר על ידי חברת KIEHL, גרמניה
מראה / גוון	נוזל לבן / חלבי לפני היישום. שכבה שקופה לאחר הייבוש.
אריזה	מיכלי פלסטיק, 5 ליטרים, 2 מיכלים בקרטון
אחסון / חיי מדף	12 חודשים מיום הייצור כאשר מאוחסן בתנאים אופטימליים בטמפרטורה שבין 5°c ל 25°c בצל.
בסיס כימי	דיסרפסיה פולימריה המכילה פוליאיתילן, פלסטיסייזרים ומוספים
צמיגות	~1.0 ק"ג / ליטר
תצרוכת	~25 מ"ל / מ"ר / 1 שכבה (* מומלץ ליישם את המוצר במינימום 2 שכבות).
שכבות	1-3 שכבות בהתאם לספיגות ומצב התשתית. עובי כל שכבה כ 15-10 מיקרון.
חומציות	Ph=8.5
יישום	
טמפ' תשתית	מינימום 5°c, מקסימום 30°c
טמפ' סביבה	מינימום 5°c, מקסימום 30°c
לחות יחסית באויר	מקסימום 80%
זמן עבודה	כ - 1 שעה
המתנה בין שכבות	מינימום 4 שעות
אופן היישום	מטרת הביצוע הנה קבלת ציפוי אחיד ודק, כמעט בלתי נראה של שכבת הגנה. לשם כך יש למרוח את החומר בעזרת כל מכשיר ייעודי כגון: סמרטוט רצפה, מגבי גומי, ספוג רצפה, מכונת ניקיון ממונעת המאפשר למשתמש להשיג פיזור אחיד. יש להסיר שאריות של חומר ולהקפיד על פיזור אחיד של המוצר. שאריות חומר שהתייבשו על התשתית תישארנה ותפגע באחידות המוצר ובמראה הרצפה. בדילול של המוצר 1:1 ניתן לרסס על גבי התשתית לקבלת מראה "חי ורטוב" לציפויים ישנים שאיבדו מהברק שלהם. במידה ובוצעו 3 שכבות לפחות ניתן ללטש את המוצר באמצעים עדינים (כגון בד שמיר) כדי להגביר את רמת הברק של הרצפה.
תשתיות ליישום	ניתן ליישום על ציפויי אפוקסי, פוליאוריתן, טרצו אפוקסי, ריצוף (כל סוגי האריחים), שיש, ויניל, לינוליאום, פוליאולפין, גומי, PVC, ועוד
אזהרת בטיחות	החומר מכיל מרכיבים אשר עלולים להזיק בחשיפה ממושכת. הימנע ממגע עם העור או חדרה לעיניים. אין לבלוע בשום אופן את החומר. בשעת היישום חובה לעבוד עם כפפות, נעלי עבודה, משקפי מגן ומסיכה להגנה על דרכי הנשימה. בכל פגיעה יש לפנות מיידית לעזרה רפואית. את גיליון בטיחות של המוצר ניתן להשיג מחברת גילאר בע"מ בטל' 09-8994000 או באתר האינטרנט של החברה www.gilar.co.il .
הגבלת אחריות	המידע בכלל וההמלצות בפרט בנוגע ליישום ולשימוש במוצרי חברת גילאר ניתנים בתום לב על סמך הידע והניסיון הקיימים אצל חברת גילאר לגבי המוצרים בתנאי אחסון, טיפול ויישום נאותים ובתנאים רגילים. ההבדלים בין חומרים, תשתיות ותנאי אתר שונים אינם מאפשרים להסיק ממידע זה, מהמלצות כתובות כל שהן, או מכל ייעוץ אחר שיוצג, מצג כלשהו בקשר לאפשרויות מסחר או התאמה למטרה מסוימת, או ליצור אחריות משפטית כל שהיא. הוראות השימוש כפופות לתנאי המכירה והאספקה העדכניים שלנו. על המשתמש לפנות לפרסום העדכני ביותר של דף הנתונים הטכניים של המוצר. ניתן לקבל עותקים מדף הנתונים על פי דרישה.

Construction

Gilar ltd

Hamatechet St., Qadima 60920, P.O Box 5042
 Tel 09-8994000 Fax 09-8994003



גילאר בע"מ

רחוב המתכת, א.ת קדימה, 60920 ת.ד 5042
 טל' 09-8994000 פקס: 09-8994003
 נציגה בלעדית ויצרנית עבור חברת SIKA

