

## צינוריות הזרקה Sika InjectoFlex HP/NS

תאור המוצר	שימושים	יתרונות	אריזה	המלצות ליישום	הגבלות והוראות בטיחות
<p>צינוריות של חברת סיקה מיועדות ליישום בתפרי הפסקות יציקה או תפרי התפשטות כמערכת הגנה עיקרית או משנית לאיטום ועצירת חדירות מים במבנים תת קרקעיים, מבנים בתנאי רטיבות, מי תהום או לחצי מים גבוהים.</p> <p>סיקה INJECTOFLEX NS מערכת צינוריות הזרקה עם חוזק גבוה לעמידות בלחצים גבוהים.</p> <p>סיקה INJECTOFLEX HP מערכת צינוריות הזרקה המכילה 3 עצרי מים חיצוניים המתנפחים בתנאי רטיבות ומוסיפים אלמנט אטימה אשר יכול לעצור את חדירת המים ולדחות או למנוע את הצורך בהזרקה.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. צינורית הזרקה ממוקמת לפני היציקה בתפרי התפשטות או הפסקות יציקה עם יציאות ע"מ לאפשר הזרקה עתידית במקרה של פריצת מים.</li> <li>2. לאפשר הזרקה ואיטום מתוכננים עם פוליאורתן לפני או בזמן חדירת מים.</li> <li>3. לאיטום מעברים מיוחדים ומעברי צינורות.</li> <li>4. כגיבוי למערכות אטימה באלמנטים מורכבים.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. צינור מגומי חזק וגמיש המאפשר עמידה בלחצים גבוהים.</li> <li>2. מערכת תעלות הזרקה עם חרירים לפיזור והזרקה + ספוגים להגנה על תעלות והחרירים בפני סתימה בעת היציקה, לאפשר הזרקה באיכות גבוהה.</li> <li>3. בדגם HP 3 רצועות עצר מים כימי על גבי הצינור המאפשרת אטימה ע"י התנפחות העצר לפני הצורך בהזרקה.</li> </ol>	<p>מערכת הצינוריות כוללת:</p> <p>40 מטרים צינוריות הזרקה מגומי.</p> <p>5 זוגות יציאות – כל 8 מא' חיבור זוג יציאות.</p> <p>מערכת ווים לתליה של עצר המים על הקירות 5 יח' לכל מא'.</p> <p>חומרי עזר נוספים לרכישה בנפרד – מסטיק מתנפח של Sika SWELL S להדבקה של העצר על הקיר ופילוס הקיר במקרה הצורך.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. יש למקם את הצינוריות עפ"י הוראות התכנון ובהתאם לעובי הבטון.</li> <li>2. על הבטון להיות חלק ולאפשר הצמדות מלאה לקיר. במקרה של בטון מחוספס מומלץ להדביק את העצר עם מסטיק מתנפח Sika SWELL S ע"מ לאפשר הצמדות מלאה בנוסף על הווים לתליית העצר</li> <li>3. בדגם HP וביישום בתנאי רטיבות יכולים פסי העצר הכימי להתנפח, התהליך לוקח מספר שעות ומומלץ להקפיד לא ליישם במים עומדים, אם המים מתנקזים אין כל בעיה.</li> <li>4. במקרה של יישום בתנאי רטיבות ובטון מחוספס ניתן להצמיד את העצר עם סיקדור 31 אפוקסי.</li> <li>5. כל 8 מטר יש לבצע חפיפה שטוחה ( אחד ליד השני של כמה סמ') את הפיה הירוקה יש לחבר לסוף העצר ( יציאת החומר ) ואת הפיה האדומה יש למקם בתחילת הצינור המונח בהמשך. יש להקפיד בכל היציאות לשמור על כוון הגוונים זהה ירוק ליציאה ואדום להזרקה או להפך.</li> <li>6. במקרה של מעברי צנרת, חיבורים מיוחדים, יש לחתוך ולבצע יציאות נפרדות לכל אלמנט.</li> <li>7. את צינוריות ההזרקה יש למקם בזווית של 45 מעלות לתוך הבטון כך שהיציאה תהיה במרחק של לפחות 10-15 סמ' מקצה הפסקת היציקה בתוך הבטון. את היציאות יש לקשור היטב לברזל הזיון למנוע תזוזה בזמן היציקה. מומלץ להשתדל בחניונים ובמקומות צפופים לתנועה למקם את היציאות באזור עמודים ופינות למניעת פגיעה.</li> <li>8. ניתן להזריק - Sika Injection 20 פוליאורתן להזרקה לסדקים ומילוי או HYDROGROUT FLEXLV לסדקים עובדים או HYDROGROUT HAC CUT פוליאורתן להזרקה לסדקים ומילוי חללים, SEALFOAM לתפרי התפשטות, Sika Injection 120 מיקרו צמנט לביסוס ומילוי.</li> </ol>	<p>החומר אינו רעיל.</p> <p>במקרה של שימוש בחומר עזר או דבקים קורוזיביים יש לפעול עפ"י הסעיפים הבאים:</p> <p>החומר קורוזיבי ולכן מומלץ לעבוד עם חלקי עור מכוסים, כפפות גומי ומשקפי מגן.</p> <p>במקרה של מגע מומלץ לשטוף מידי במים, רצוי מים חמים או לפנות לעזרה רפואית.</p> <p>דף זה הנו לצורך אינפורמציה בלבד ואין לראות בו מפרט ביצוע. לכל אלמנט יש לקבל הוראות יישום מתאימות מהיועצים של החברה.</p>



**Gilar Ltd**

Hamatechet St., Kadima 60920, P.O Box 5042  
Tel 09-8994000 Fax 09-8994003



**גילאר בע"מ**

רחוב המתכת, א.ת קדימה, 60920 ת.ד 5042  
טל" 09-8994000 פקס: 09-8994003

הערה :

המידע בכלל וההמלצות בפרט בנוגע ליישום ולשימוש במוצרי Sika או גילאר ניתנים בתום לב על סמך הידע והניסיון הקיימים אצל Sika וגילאר לגבי המוצרים בתנאי אחסון, טיפול ויישום נאותים ובתנאים רגילים. ההבדלים בין חומרים, תשתיות ותנאי אחר שונים אינם מאפשרים להסיק ממידע זה, מהמלצות כתובות כל שהן, או מכל ייעוץ אחר שיוצע, מצג כלשהו בקשר לאפשרויות מסחור או התאמה למטרה מסוימת, או ליצור אחריות משפטית כל שהיא. הוראות השימוש כפופות לתנאי המכירה והאספקה העדכניים שלנו. על המשתמש לפנות לפרסום העדכני ביותר של דף הנתונים הטכניים של המוצר. ניתן לקבל עותקים מדף הנתונים על פי דרישה.